



Couleur: ■ gris clair

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN	
Tension de référence (III / 3)	800 V
Courant de référence	13,5 A

Données géométriques

Largeur	16,4 mm / 0.646 inch
Hauteur	4,1 mm / 0.161 inch
Profondeur	19 mm / 0.748 inch
Affectation des ponts	1-3-5

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris clair
Charge calorifique	0,011 MJ
Poids	1,2 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143703161
Numéro du tarif douanier	85366990990



Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance
2000-405/011-000


↓

Documentation			
Texte complémentaire			
2000-405/011-000	19.02.2019	xml 2.53 KB	↓
2000-405/011-000	27.04.2017	doc 23.50 KB	↓

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 2000-405/011-000	EPLAN Data Portal 2000-405/011-000
	WSCAD Universe 2000-405/011-000
	ZUKEN Portal 2000-405/011-000

Indications de manipulation

Pontage



Ce pontage est conçu pour la réalisation d'un couplage en étoile et s'utilise sur les borniers de moteurs équipés de bornes sur rail TOPJOB®S.