

Datenblatt | Artikelnummer: 2002-1411/1000-737

Bauelementklemme; 4 Leiter; mit Widerstand 2K0; BF 0207; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

<https://www.wago.com/2002-1411/1000-737>



Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich

Elektrische Daten

Betriebsspannung	AC 250 V
Belastungsstrom je Potential	24 A
Widerstand	2K0
Widerstand Typ/Bauform	DIN 0207

Sicherheit und Schutz

Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP20

Anschlussdaten

Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Ebenen	1
Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Abisolierlänge	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch

Geometrische Daten

Breite	5,2 mm / 0.205 inch
Höhe	69,9 mm / 2.752 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	32,9 mm / 1.295 inch

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Isolierstoffgruppe	I
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,16 MJ
Gewicht	6,9 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... +70 °C
Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 60947-7-1 EN 60664-1 EN 60529
---------------------	--

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
ETIM 9.0	EC000903
ETIM 8.0	EC000903
VPE (UVPE)	100 St.
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454586485
Zolltarifnummer	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
2002-1411/1000-737

