



Farbe: ■ lichtgrau

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsspannung (III / 3)	800 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	8 kV
Bemessungsstrom	25 A

Geometrische Daten

Breite	29,5 mm / 1.161 inch
Höhe	4,1 mm / 0.161 inch
Tiefe	19 mm / 0.748 inch
Brückerbelegung	1-2 3-4 5-6

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	lichtgrau
Brandlast	0,021 MJ
Gewicht	2,7 g

Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
VPE (UVPE)	25 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143687454
Zolltarifnummer	85366990990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2002-406/020-000	↓

Dokumentation


Weitere Informationen		Ausschreibungstext	
Technischer Anhang	pdf 2149.67 KB	2002-406/020-000 19.02.2019	xml 2.54 KB ↓
		2002-406/020-000 27.04.2017	doc 23.50 KB ↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle 2002-406/020-000	↓	EPLAN Data Portal 2002-406/020-000	↓
		WSCAD Universe 2002-406/020-000	↓
		ZUKEN Portal 2002-406/020-000	↓

Handhabungshinweise

Brücken



Dieser speziell für die Herstellung einer Dreieckschaltung entwickelte Dreiecksbrücke findet bei Motorklemmenbrettern mit Reihenklemmen TOPJOB® S seinen Einsatz.