



Couleur: ■ orange

Identique à la figure

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Courant de référence	30 A
----------------------	------

Données géométriques

Affectation des ponts	1-2-3-4-5-6-7
-----------------------	---------------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	orange
Charge calorifique	0,043 MJ
Poids	7,3 g

Données commerciales

Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821458449
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Déclarations de conformité et de fabricant



Homologation	Norme	Nom du certificat
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 2007-8447



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section pdf 2246.92 KB

Texte complémentaire

2007-8447	19.02.2019	xml 2.52 KB	
2007-8447	28.04.2017	doc 22.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models
2007-8447

Données CAE

EPLAN Data Portal 2007-8447	
WSCAD Universe 2007-8447	
ZUKEN Portal 2007-8447	

Indications de manipulation

Pontage



Préparation de la mise en « court-circuit » des transformateurs d'intensité



Insérer le pontage de mise en court-circuit (protégé contre les contacts directs dans le logement).



Insérer le pontage de mise en court-circuit (protégé contre les contacts directs dans le logement).