



Farbe: ■ schwarz

Abbildung ähnlich

Hinweise

Sicherheitshinweis

Leitungsbrücker bis zum Anschlag hinunterdrücken!

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsspannung (III / 3)	800 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	8 kV
Bemessungsstrom	18 A

Anschlussdaten

Anschluss 1

Eindrähtiger Leiter	1,5 mm ²
---------------------	---------------------

Mechanische Daten

Leitungslänge der Leitungsbrücker	60 mm
-----------------------------------	-------

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	schwarz
Brandlast	0 MJ
Gewicht	2 g

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
VPE (UVPE)	100 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454302238
Zolltarifnummer	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2009-412	↓
---	---

Dokumentation


Weitere Informationen			Ausschreibungstext			
Technischer Anhang	pdf 2149.67 KB	↓	2009-412	19.02.2019	xml 2.77 KB	↓
			2009-412	28.04.2017	doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 2009-412	↓
WSCAD Universe 2009-412	↓

Handhabungshinweise

Brücken



Leitungsbrücker (2009-412) bis zum Anschlag hinunterdrücken. Für Umverdraltungen Brücker mittels Betätigungswerkzeug heraushebeln.

Brücken



Leitungsbrücker schaffen Verbindungen zwischen Klemmen in unterschiedlichen Abständen und Höhen.