



Farbe: ■ orange

### Geometrische Daten

Breite	4,8 mm / 0.189 inch
--------	---------------------

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	orange
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,012 MJ
Gewicht	0,4 g

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	18 (X-COM System)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454732752
Zolltarifnummer	85389099990

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

## Downloads

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product Compliance 2022-142



## Dokumentation

### Weitere Informationen

Technischer Anhang

pdf  
2149.67 KB



### Ausschreibungstext

2022-142

19.02.2019

xml  
2.50 KB



2022-142

30.01.2017

doc  
23.50 KB



## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten

2D/3D Modelle  
2022-142



### CAE Daten

WSCAD Universe  
2022-142




ZUKEN Portal  
2022-142




## Handhabungshinweise

### Verriegelung



Verriegelungsklinke an die gewünschte Position schieben.



Federleisten können einzeln verriegelt werden.