



Farbe: ■ orange

Geometrische Daten

Breite	3 mm / 0.118 inch
Höhe	120 mm / 4.724 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	52 mm / 2.047 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
------------	----------------

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	orange
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,388 MJ
Gewicht	12,9 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
VPE (UVPE)	50 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332241328
Zolltarifnummer	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 209-191	↓

Dokumentation

Weitere Informationen		
Technischer Anhang	pdf 2149.67 KB	↓

Ausschreibungstext			
209-191	19.02.2019	xml 2.52 KB	↓
209-191	04.01.2018	doc 23.50 KB	↓


CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 209-191	↓

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 209-191	↓
WSCAD Universe 209-191	↓
ZUKEN Portal 209-191	↓


Handhabungshinweise

Ex-Anwendung



Trennwand Ex e/Ex i
 Gemäß EN 50020 ist zwischen Anschluss-
 teilen von Stromkreisen Ex e und Ex i ein
 Mindestabstand von 50 mm einzuhalten.
 Bei der Montage von Reihenklemmen Ex e
 und Ex i auf einer gemeinsamen Trag-
 schiene kann das platzsparend durch Nut-
 zung der Trennwände Ex e/Ex i gelöst wer-
 den.
 Für Serien 279 ... 282:
 209-190 für 2-Leiter-Klemmen
 209-191 für 2-, 3-, 4-Leiter-Klemmen

Ex-Anwendung



Die Klemmenleiste Ex II wird durch die Trennwand von der Klemmenleiste Ex I separiert.

Abschlussplatte
Klemmen Ex II
Trennwand Ex e/Ex i
Abschlussplatte
Klemmen Ex i

Gemäß EN 50020 ist zwischen Anschlussteilen von Stromkreisen Ex e und Ex i ein Mindestabstand von 50 mm einzuhalten. Bei der Montage von Reihenklammen Ex e und Ex i auf einer gemeinsamen Tragschiene kann das platzsparend durch Nutzung der Trennwände Ex e/Ex i gelöst werden.

Sicherheit



Klemmenleiste Ex e II/Ex i

Achtung:

Die beweglichen Füße von Klemmen und Trennwand weisen in dieselbe Richtung!