

Couleur: ■ orange

Données du matériau

Couleur	orange
Matière isolante Boîtier principal	Polycarbonate (PC)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Charge calorifique	0,015 MJ
Poids	0,5 g

Données commerciales

Product Group	26 (picoMAX)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821479260
Numéro du tarif douanier	82055980000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 2092-1630

Données CAD/CAE

Données CAD


2D/3D Models
2092-1630

Données CAE


ZUKEN Portal
2092-1630

Indications de manipulation


Verrouillage



Disconnecting female connector via unlocking tool. Plug unlocking tool into the male header's locking latch.



Déconnexion avec outil de déverrouillage. Placer l'outil de déverrouillage sur la languette de verrouillage du connecteur femelle.



Séparer le connecteur femelle du connecteur mâle en tirant simultanément sur l'outil de déverrouillage et les conducteurs.