



Farbe: ■ gelb

Abbildung ähnlich

### Technische Daten

Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	3.000 Etiketten/Rolle; 2 Bahnen
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

### Geometrische Daten

Tiefe	0,06 mm
Beschriftungsfläche	6 x 15 mm

### Mechanische Daten

Befestigungsart	Kleben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

### Werkstoffdaten

Farbe	gelb
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	Acryl; permanent
Halogenfrei	Ja
Gewicht	99,4 g
Brandlast	0 MJ

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	+10 ... +21 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +150 °C
Relative Feuchte	40 ... 50 %

### Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821632672
Zolltarifnummer	39199080888

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-805/000-002	↓
---	---

### Dokumentation

#### Betriebsanleitung

210-805 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1304.69 KB	↓
--	-----------------	-------------------	---

### 1 Passende Produkte

#### 1.1 Optionales Zubehör

##### 1.1.1 Beschriftung

###### 1.1.1.1 Beschriftungsgeräte



##### Art-Nr.: 258-5000

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial