



Farbe: ■ gelb

Abbildung ähnlich

Technische Daten

Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	3.000 Etiketten/Rolle; 2 Bahnen
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten

Tiefe	0,26 mm
Beschriftungsfläche	8 x 20 mm

Mechanische Daten

Befestigungsart	Kleben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten

Farbe	gelb
Werkstoff	Kunststoffbeschichtetes Baumwollgewebe
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	Naturkautschuk
Halogenfrei	Ja
Gewicht	187 g
Brandlast	0 MJ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	+10 ... +21 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	+180 °C
Relative Feuchte	40 ... 50 %

Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821674894
Zolltarifnummer	58071090000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-811/000-002	↓
---	---

Dokumentation

Betriebsanleitung

210-811 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1361.85 KB	↓
--	-----------------	-------------------	---

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 258-5000

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial