

Farbe: ■ silberfarben

Abbildung ähnlich

Technische Daten

Geeignet	ohne Tasterrahmen
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	500 Schilder/Rolle; 1 Bahn
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten

Höhe	28 mm
Breite	28 mm
Tiefe	0,09 mm
Beschriftungsfläche	28 x 28 mm

Mechanische Daten

Befestigungsart	Kleben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten

Farbe	silberfarben
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	Acryl; permanent
Halogenfrei	Ja
Gewicht	220 g
Brandlast	0 MJ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	≥+22 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 ... +130 °C
Relative Feuchte	40 ... 50 %

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821656876
Zolltarifnummer	39199080888

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product
Compliance 210-854



Dokumentation

Betriebsanleitung

210-852 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1050.93 KB	
--	-----------------	-------------------	---

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 258-5000

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial