

Farbe: weiß**Technische Daten**

Geeignet	für Aderquerschnitt 1 ... 2,5 mm ²
Markierverfahren	Thermotransfer
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	20 m/Rolle
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten

Tiefe	0,185 mm
Durchmesser der Mantelleitung	4,8 mm

Mechanische Daten

Befestigungsart	Auf Leiter aufschieben
Schrumpfrate	2:1
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Werkstoff	Polyolefin
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	ohne Kleber
Halogenfrei	Ja
Gewicht	217,1 g
Brandlast	0 MJ



Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Lagerung)		+10 ... +25 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-55 ... +125 °C
Relative Feuchte		45 ... 55 %

Kaufmännische Daten		
eCl@ss 10.0	eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	eCl@ss 9.0	27-40-04-01
ETIM 8.0	ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	ETIM 7.0	EC001530
VPE (UVPE)	VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	Ursprungsland	DK
GTIN	GTIN	4055143370240
Zolltarifnummer	Zolltarifnummer	39173200910

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 211-502		

Dokumentation				
Betriebsanleitung				
211-502 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1062.98 KB		

1 Passende Produkte		
1.1 Optionales Zubehör		
1.1.1 Beschriftung		
1.1.1.1 Beschriftungsgeräte		



Art-Nr.: 258-5000
Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial