

## Fiche technique | Référence: 211-502

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 4,8 mm; blanc

<https://www.wago.com/211-502>



Couleur:  blanc

### Données techniques

adapté	pour section du fil 1 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Procédure de repérage	Transfert thermique
Conditionnement	Rouleau
Constitution du conditionnement	20 m/Rouleau
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

### Données géométriques

Profondeur	0,185 mm
Diamètre du câble gainé	4,8 mm

### Données mécaniques

Type de fixation	Insérer pousser
Taux de rétractation	2:1
Résistance à l'essuyage	en combinaison avec le ruban encreur 258-5005

### Données du matériau

Couleur	blanc
Matière	Polyoléfine
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Informations sur les adhésifs	sans colle
Sans halogène	Oui
Poids	217,1 g
Charge calorifique	0 MJ

### Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	+10 ... +25 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-55 ... +125 °C
Humidité relative	45 ... 55 %

### Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-04-01
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DK
GTIN	4055143370240
Numéro du tarif douanier	39173200910

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 211-502



### Documentation

#### Mode d'emploi

211-502 Information on  
printing material 1  
28.08.2020 pdf  
1059.74 KB



### 1 Produits correspondants

#### 1.1 Accessoires en option

##### 1.1.1 Repérage

###### 1.1.1.1 Appareils de marquage



##### Réf: 258-5000

Imprimante transfert thermique; Smart  
Printer; pour tout le marquage de l'armoire  
de commande; 300 dpi; Avec matériel de  
repérage