Datenblatt | Artikelnummer: 211-811

Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge 12 mm; weiß

https://www.wago.com/211-811

Farbe: weiß

Technische Daten	
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	2.500 Markierer/Rolle
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten	
Tiefe	0,26 mm
Länge	12 mm
Beschriftungsfläche	4 x 12 mm

Mechanische Daten	
Befestigungsart	Einschieben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	ohne Kleber
Halogenfrei	Ja
Gewicht	221 g
Brandlast	0 MJ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	+10 … +22 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 … +80 °C
Relative Feuchte	40 … 50 %

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821674979
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 211-811

Dokumentation

Betriebsanleitung

211-821 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1233.03 KB	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsgeräte

Art-Nr.: 258-5000
Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial

1.1.1.2 Kennzeichnungstülle

Art-Nr.: 211-812
Tüllen; Länge 12 mm; Für die Verwendung von 211-811; halogenfrei; Kabelaußendurchmesser: 1,4 … 5,0 mm; transparent

Art-Nr.: 211-813
Tüllen; Länge 12 mm; Für die Verwendung von 211-811; halogenfrei; Kabelaußendurchmesser: 5,0 …11,0 mm; transparent

Handhabungshinweise

Beschriften

Durch Thermotransferdrucker beschriftetes Einsteckschild von der Rolle trennen.

Einsteckschild in die Aufnahme einer Kennzeichnungstülle schieben. Änderungen der Beschriftung sind auch bei angeschlossenem Leiter noch nachträglich möglich.



Einsteckschild bis zum Ende durch die Beschriftungsaufnahme einer Kennzeichnungstülle ziehen.



Dann Überrest durch Abdrehen trennen.