

## Fiche technique | Référence: 211-836/000-012

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 100 x 15mm; orange

<https://www.wago.com/211-836/000-012>



Couleur: ■ orange

### Données techniques

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Procédure de repérage           | Transfert thermique  |
| Impression                      | vierge   |
| Conditionnement                 | Rouleau  |
| Constitution du conditionnement | 800 pièces/rouleau ; 2 rubans                                  |
| Caractéristiques                | enroulement interne (surface d'impression sur la face interne) |
| Appareil d'impression           | Smart Printer (Imprimante transfert thermique)                 |

### Données géométriques

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Hauteur             | 15 mm       |
| Largeur             | 117,5 mm    |
| Profondeur          | 0,17 mm     |
| Surface de repérage | 100 x 15 mm |

### Données mécaniques

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Type de fixation        | fixation avec serre-câbles                    |
| Résistance à l'essuyage | en combinaison avec le ruban encreur 258-5005 |

### Données du matériau

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Couleur                       | orange                          |
| Matière                       | Polyester                       |
| Résistance aux UV             | EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B |
| Informations sur les adhésifs | sans colle                      |
| Sans halogène                 | Oui                             |
| Poids                         | 600 g                           |
| Charge calorifique            | 0 MJ                            |

### Conditions d'environnement

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Température ambiante (stockage)       | +10 ... +21 °C  |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 ... +120 °C |
| Humidité relative                     | 40 ... 50 %     |

### Données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 8.0                 | EC001530      |
| ETIM 7.0                 | EC001530      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         | Sacs          |
| Pays d'origine           | DE            |
| GTIN                     | 4055144101416 |
| Numéro du tarif douanier | 39269097900   |

### Conformité environnementale du produit

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS | Compliant, No Exemption |
|-------------------------|-------------------------|

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance  
211-836/000-012



### 1 Produits correspondants

#### 1.2 Accessoires en option

##### 1.2.1 Repérage

###### 1.2.1.1 Appareils de marquage



##### Réf.: 258-5000

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage