



Datový list | Obj. č.: 221-2411

Inline páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče;
Barva pouzdra transparentní; Transparentní kryt; Okolní teplota: max. 85 °C (T85);
4,00 mm²; Transparentní

<https://www.wago.com/221-2411>



Barva: ☐ Transparentní

Svorka je vhodná pro instalace po celém světě.

Poznámky

Sicherheitshandhabungshinweis

Attention: Observe operating instructions, danger to life and limb!

- **Only to be used by electricians!**
- Do not work under voltage/load!
- Use only for proper use!
- Observe national regulations/standards/guidelines!
- Observe technical specifications for the products!
- Observe the number of permissible potentials!
- Do not use damaged/dirty components!
- Observe conductor types, cross-sections and strip lengths!
- Insert conductor until it hits the product's backstop!
- Use original accessories!

To be sold only with installation instructions!

Elektrické údaje			
Návrhové hodnoty dle		EN 60664	
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	-	450 V
Návrhové rázové napětí	-	-	4 kV
Jmenovitý proud	-	-	32 A

Návrhové hodnoty podle UL	
Jmenovité napětí podle UL (skupina použití C)	600 V
Jmenovitý proud podle UL (skupina použití C)	20 A

Údaje o připojení	
Celkový počet připojovacích bodů	2

Připojení 1	
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Páčka
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	0,2 ... 4 mm² / 20 ... 14 AWG
Vícedrátový vodič	0,2 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,2 ... 4 mm² / 18 ... 14 AWG
Délka odizolování	11 mm / 0.43 palců

Geometrické údaje		
Šířka	8,1 mm / 0.319 palců	
Výška	8,9 mm / 0.35 palců	
Hloubka	35,5 mm / 1.398 palců	

Údaje o materiálu		
Upozornění k údajům o materiálu		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Transparentní	
Barva krytu	Transparentní	
Materiálová skupina	Illa	
Izolační materiál	Polykarbonát (PC)	
Třída hořlavosti podle UL94	V2	
Požární zatížení	0,057 MJ	
Barva akčního členu	Oranžová	
Hmotnost izolačního materiálu	0.84 g	
Hmotnost	2,3 g	

Požadavky na prostředí		
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C	

Obchodní údaje		
ETIM 8.0	EC000446	
ETIM 7.0	EC000446	
PU (SPU)	600 (60) ks	
Druh balení	Box	
Země původu	CH	
GTIN	4066966102666	
Číslo celního tarifu	85369010000	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7990
cULus_Listed_667F Underwriters Laboratories Inc.	UL 486C	UL-CA-L69654
ENEC 05 DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127529
		Schválení
		EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG
		UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 221-2411



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 221-2411



CAE data
EPLAN Data Portal 221-2411
ZUKEN Portal 221-2411



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 209-123
Montážní patka se šroubem; Možnost přišroubování ke svorkám s upevňovací přírubou; Šířka 6,4 mm; Šedá



Obj. č.: 209-1116
Montážní patka se šroubem; Na lištu DIN 15; Možnost přišroubování ke svorkám s upevňovací přírubou; Šířka 6,5 mm; Šedá



Obj. č.: 209-120
Montážní patka; Možnost naklapnutí na svorky se západkou; K našroubování na reléové moduly; Šířka 6,4 mm; Šedá



Obj. č.: 209-1115
Montážní patka; Na lištu DIN 15; Možnost naklapnutí na svorky se západkou; Šířka 6,5 mm; Šedá



Obj. č.: 221-2501
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 1×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2511
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 1×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2502
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 2×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2512
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 2×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2503
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 3×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2513
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 3×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2504
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 4×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2514
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 4×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2505
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 5×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2515
Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 5×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2521
Upevňovací adaptéry; 1×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2531
Upevňovací adaptéry; 1×; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 221-2522
Upevňovací adaptéry; 2x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2532
Upevňovací adaptéry; 2x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2523
Upevňovací adaptéry; 3x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2533
Upevňovací adaptéry; 3x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2524
Upevňovací adaptéry; 4x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2534
Upevňovací adaptéry; 4x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá



Obj. č.: 221-2525
Upevňovací adaptéry; 5x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Pro šroubové upevnění; Šedá



Obj. č.: 221-2535
Upevňovací adaptéry; 5x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá

1.1.2 Všeobecné příslušenství

1.1.2.1 Ochrana proti vlhkosti



Obj. č.: 207-1375
Gelbox; Durchgangsverbindung; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, max. 4mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 3; grau



Obj. č.: 207-1372
Gelová krabička; Průchozí propojení; Pro kabely; S gelem; Řada 221; Konektory max. 4 mm²; Bez spojovacích svorek; Velikost 1; Šedá



Obj. č.: 207-1373
Gelová krabička; Průchozí propojení; Pro kabely; S gelem; Řada 221; Konektory max. 4 mm²; Bez spojovacích svorek; Velikost 2; Šedá

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-834
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče




Zvednutím páčky otevřete kontaktní místo a zavedte vodič.




Sklopte páčku.

Instalace




Nasaďte spojovací svorku Inline před upevňovací polohu na upevňovací adaptér.




Posuňte svorku doprostřed tak, aby se aretovala.


Aplikace



Dokonalá pro zkušební sestavy



Snadné prodlužování vedení



Připojování svítek v podhledech



Vícepólové fixní zapojení svítek