



Farbe: ■ dunkelgrau



Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsspannung (III / 3)	400 V
Bemessungsstrom	41 A

Geometrische Daten

Breite	12,3 mm / 0.484 inch
Höhe	10,74 mm / 0.423 inch
Tiefe	23,9 mm / 0.941 inch
Brückerbelegung	1-2



Mechanische Daten		
Anwendung	mit Verriegelung	

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier	
Farbe	dunkelgrau	
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)	
Brandlast	0 MJ	
Gewicht des Isolierwerkstoffs	0.45 g	
Gewicht	2,9 g	

Umgebungsbedingungen		
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C	

Kaufmännische Daten		
ETIM 8.0	EC000489	
ETIM 7.0	EC000489	
VPE (UVPE)	5 St.	
Ursprungsland	CN	
GTIN	4055144067873	
Zolltarifnummer	85366990990	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-941

↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
221-941	xml	2.95 KB	↓
221-941	docx	27.49 KB	↓

CAD/CAE-Daten


CAD Daten

2D/3D Modelle
221-941




Handhabungshinweise

Brücken



Erweiterung der N- und PE-Verteilung
durch Brücken

Brücken




Brücken ohne Verriegelungsfunktion in ge-
öffnete Klemmstellen einsetzen.

Brücken




Ohne Verriegelungsfunktion:
Der Brücken ohne Verriegelungsfunktion
ist in die Verbindungsklemmen hineinge-
steckt.

Brücken



Zur bewussten Entnahme des Brückers
Verriegelungsfunktion des Brückers ent-
fernen.



Brücken aus geöffneten Klemmstellen
entfernen.