



## Datenblatt | Artikelnummer: 2273-500

Befestigungsadapter; für ein- und zweireihige Klemmen; Serie 2273; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange

<https://www.wago.com/2273-500>



Farbe: ■ orange

### Hinweise

Hinweis	<p>Bis zu 24 Klemmstellen in einem einzigen, entsprechend bestückten Adapter bieten auf engstem Raum Möglichkeiten, die bisher nur mit Reihenklemmen realisierbar waren. Die weiteren Vorteile für Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Leichte und schnelle Montage; durch Aufrasten auf die Tragschiene 35 oder Schraubbefestigung</li><li>• Mindestens drei 2,5mm<sup>2</sup>-Klemmen der Serie 2273 passen in einen Adapter.</li><li>• Komfortables Lösen jeder Klemme aus ihrem Steckplatz</li><li>• Großzügige Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen oder direkte Beschriftung mit einem Permanentfaserschreiber</li></ul>
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Geometrische Daten

Breite	18,5 mm / 0.728 inch
Höhe	72,5 mm / 2.854 inch

### Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35 Schraubbefestigung
Geeignet	für ein- und zweirangige Klemmen der Serie 2273

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	orange
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,31 MJ
Gewicht	10,7 g

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	7 (Installationstechnik)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	50 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821101871
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

### Zulassungen / Zertifikate

#### Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2273-500	<a href="#">↓</a>

### Dokumentation

Ausschreibungstext			
2273-500	19.02.2019	xml 2.58 KB	<a href="#">↓</a>
2273-500	17.05.2017	doc 23.50 KB	<a href="#">↓</a>
ausschreiben.de 2273-500			<a href="#">↓</a>

## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten

2D/3D Modelle  
2273-500



### CAE Daten

EPLAN Data Portal  
2273-500



WSCAD Universe  
2273-500



ZUKEN Portal  
2273-500



## 1 Passende Produkte

### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Beschriftung

##### 1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



#### Art-Nr.: 210-834

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm  
breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

## Handhabungshinweise



Der Befestigungsadapter ist für beide  
Klemmenhöhen geeignet.

Verrastung mit Betätigungswerkzeug  
(Klinge 5,5 mm) entriegeln und Klemm-  
schlitten durch Drehen des Werkzeuges  
auf gewünschte Breite bringen.

Befestigungsadapter ist für beide Klem-  
menbreiten geeignet, dazu Verrastung mit  
Betätigungswerkzeug 5,5 mm entriegeln  
und Klemmschlitten durch Drehen des  
Werkzeuges auf gewünschte Breite brin-  
gen.

Der Befestigungsadapter ist für beide  
Klemmenbreiten geeignet.