



Farbe: ■ grau

Technische Daten

Eigenschaften	schwenkbar
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Gewicht	0,7 g
Brandlast	0,021 MJ

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
VPE (UVPE)	50 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332315371
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 249-105



CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
249-105



CAE Daten

WSCAD Universe
249-105



ZUKEN Portal 249-105



1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Einsteckschild



Art-Nr.: 209-183

Einsteckschild; weiß

1.1.1.2 Schutzstreifen




Art-Nr.: 209-184

Schutzstreifen; transparent

Handhabungshinweise

Anwendung



Dieser für die Gruppenkennzeichnung von Reihenklammen entwickelte Gruppenschildträger vereinigt gleich mehrere – von unseren Anwendern gewünschte – Nutzen:

- Einsetzbar in allen Multiprofil-Beschriftungsaufnahmen bei Reihenklammen ab 5mm-Klammernbreite oder, wie in der Abbildung gezeigt, bei Distanzgehäusen
- Schwenkbar in 7 verschiedene, stabile Rastpositionen, für den optimalen Blickwinkel bei widrigen Einbauverhältnissen

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
