



Couleur: ■ gris

Données du matériau

Couleur	gris
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,043 MJ
Poids	1,4 g

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332270816
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 249-109



Documentation

Texte complémentaire

249-109	19.02.2019	xml 2.45 KB	
249-109	18.08.2017	doc 23.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 249-109



Données CAE

WSCAD Universe
249-109



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-501

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

Réf.: 209-501/000-006

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu

Réf.: 209-501/000-007

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris

Réf.: 209-501/000-002

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 209-501/000-012

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange

Réf.: 209-501/000-005

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge

Réf.: 209-501/000-023

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert

Réf.: 209-501/000-017

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair




Réf.: 209-501/000-024

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet

Indications de manipulation

Montage



Introduction latérale d'une fixation pour faisceau de câbles dans l'emplacement pour repérages.

Insertion d'un conducteur dans la fixation pour faisceau de câbles.

2 x marquage de groupe au dessus
1 x marquage de bornes en dessous

**Bornes de répartition avec fixation pour faisceau de câbles**

Dans ces bornes à double passage WAGO, largeur 5 mm, on a logé 2 bornes de passage pour 3 conducteurs à potentiel différent dans un boîtier sur un seul niveau. Comparativement à des bornes de passage « normales », la largeur de la borne est seulement de 2,5 mm. Les deux côtés des bornes ont leur propre support pour étiquettes pour les systèmes de marquage WAGO. À l'aide des accessoires, ces bornes peuvent aussi être utilisées comme bornes sectionnables pour 4 conducteurs ou comme multiplicateurs de potentiel.

De plus, les fixations pour faisceaux de câbles, montées par ex. sur toutes les 8 bornes, créent une goulotte supplémentaire au-dessus du niveau de câblage des bornes. Les deux dispositifs supérieurs pour la fixation des étiquettes peuvent être utilisés pour le repérage des groupes, celui du bas pour le repérage des bornes.