



Farbe: ■ grau

Technische Daten

Geeignet	für Endklammern (249-116 und 249-117); für 1 Einsteck- oder Selbstklebeschild und transparenten Schutzstreifen
Eigenschaften	einrastbar und höhenverstellbar von 43,5 mm bis 59,5 mm
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0

Geometrische Daten

Breite	10 mm / 0.394 inch
--------	--------------------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Gewicht	1,5 g
Brandlast	0,046 MJ

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
VPE (UVPE)	50 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332188371
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 249-119	↓

Dokumentation

Ausschreibungstext			
249-119	19.02.2019	xml 2.79 KB	↓
249-119	04.01.2018	doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 249-119	↓

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 249-119	↓
WSCAD Universe 249-119	↓
ZUKEN Portal 249-119	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Einsteckschild



Art-Nr.: 209-113
Pappschilder; für Laserdrucker; 9,5 x 25 mm; weiß

1.1.1.2 Etikett



Art-Nr.: 210-345
Etiketten; für Laserdrucker; permanent klebend; 9,5 x 25 mm; weiß



Art-Nr.: 210-808
Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm; weiß



Art-Nr.: 210-807
Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 8 x 20 mm; weiß



Art-Nr.: 210-708
Etiketten; für TP-Drucker; 9,5 x 25 mm; weiß

1.1.1.3 Schutzstreifen




Art-Nr.: 209-114

Schutzstreifen; transparent

Handhabungshinweise

Anwendung



Aufnahmen für:

1 x Einsteckschild

2 x WMB-Multibeschriftungsschilder oder

1 x WFB-Flächenbeschriftung