



Couleur: ■ gris

Données techniques	
adapté	pour butées d'arrêt (249-116 und 249-117) ; pour 1 étiquette à enficher ou autocollante avec protège-étiquettes transparente
Caractéristiques	encliquetable et ajustable en hauteur de 43,5 jusqu'à 59,5 mm
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0

Données géométriques	
Largeur	10 mm / 0.394 inch

Données du matériau	
Couleur	gris
Poids	1,5 g
Charge calorifique	0,046 MJ

Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
Unité d'emb. (SUE)	50 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332188371
Numéro du tarif douanier	39269097900



Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 249-119	

Documentation

Texte complémentaire			
249-119	19.02.2019	xml 2.79 KB	
249-119	04.01.2018	doc 24.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD		Données CAE	
2D/3D Models 249-119		EPLAN Data Portal 249-119	
		WSCAD Universe 249-119	
		ZUKEN Portal 249-119	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Étiquette

Réf.: 210-345 Étiquettes; pour imprimante Laser; adhésif permanent; 9,5 x 25 mm; blanc	Réf.: 210-708 Étiquettes; pour imprimante TP; 9,5 x 25 mm; blanc	Réf.: 210-808 Étiquettes; pour Smart Printer; 9,5 x 25 mm; blanc	Réf.: 210-807 Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 8 x 20 mm; blanc

1.1.1.2 Étiquette à enficher

Réf.: 209-113 étiquette carton; pour imprimante Laser; 9,5 x 25 mm; blanc

1.1.1.3 Protège-étiquettes




Réf.: 209-114

Protège-étiquettes; transparent

Indications de manipulation

Application



Dispositifs de fixation pour :

1 x étiquette à enficher

2 x étiquette de marquage individuel WMB

ou

1 x système de marquage en continu WFB