



Couleur: ■ blanc

Données techniques

adapté	pour butées d'arrêt (249-116 et 249-117) ; avec surface de marquage
Caractéristiques	encliquetable et ajustable en hauteur de 42,2 jusqu'à 58,2 mm
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2

Données géométriques

Hauteur	42,2 mm / 1.661 inch
Largeur	6 mm / 0.236 inch
Profondeur	41 mm / 1.614 inch

Données du matériau

Couleur	blanc
Poids	1,4 g
Charge calorifique	0,043 MJ

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
Unité d'emb. (SUE)	50 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332133838
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit


État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements



Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

 Environmental Product
 Compliance 249-120
 


Documentation

Texte complémentaire




249-120	19.02.2019	xml 2.72 KB	
249-120	04.01.2018	doc 24.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 249-120 

Données CAE

EPLAN Data Portal
249-120 WSCAD Universe
249-120 ZUKEN Portal 249-120 

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Étiquette

Réf.: [210-710](#)


Étiquettes; pour imprimante TP; 5 x 35 mm

Réf.: [210-810](#)

Étiquettes; pour Smart Printer; 5 x 35 mm; blanc

Indications de manipulation

Application



Dispositifs de fixation pour :

1 x étiquette à enficher

2 x étiquette de marquage individuel WMB

ou

1 x système de marquage en continu WFB