


**Datenblatt | Artikelnummer: 261-311**

2-Leiter-Klemme; ohne Drücker; mit Rastfuß; 1-polig; für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm;  
Befestigungsloch Ø 3,5 mm; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

<https://www.wago.com/261-311>



Farbe:  grau

Abbildung ähnlich

## Elektrische Daten

| Bemessungsdaten gemäß IEC/EN     |       | Approbationsdaten gemäß                                       |       | UL 1059 |       |
|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| Bemessungsspannung (III / 3)     | 500 V | Use Group                                                     | B     | C       | D     |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 6 kV  | Bemessungsspannung                                            | 300 V | 300 V   | 600 V |
| Bemessungsstrom                  | 24 A  | Bemessungsstrom                                               | 15 A  | 15 A    | 5 A   |
| Legende Bemessungsdaten          |       | (III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3 |       |         |       |

| Approbationsdaten gemäß | CSA 22.2 No 158 |       |       |
|-------------------------|-----------------|-------|-------|
| Use Group               | B               | C     | D     |
| Bemessungsspannung      | -               | 300 V | 600 V |
| Bemessungsstrom         | -               | 10 A  | 5 A   |

## Anschlussdaten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Klemmstellen                  | 2 |
| Gesamte Anzahl der Potentiale | 1 |
| Anzahl der Ebenen             | 1 |

| Anschluss 1                    |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Anschlusstechnik               | CAGE CLAMP®                      |
| Betätigungsart                 | Betätigungswerkzeug              |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe | Kupfer                           |
| Eindrähtiger Leiter            | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |
| Feindrähtiger Leiter           | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |
| Abisolierlänge                 | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch  |
| Polzahl                        | 1                                |
| Verdrahtungsrichtung           | Seitliche Verdrahtung            |



Zulassungen für Schifffahrt

|    |           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Zulassung                                                                                                                                                                                                                                            | Norm      | Zertifikatsname  |
| ABS<br>American Bureau of Ship-<br>ping                                                                                                                                                                                                              | -         | 19-HG1869868-PDA |
| BV<br>Bureau Veritas S.A.                                                                                                                                                                                                                            | EN 60947  | 07436/F0 BV      |
| LR<br>Lloyds Register                                                                                                                                                                                                                                | IEC 60998 | LR22173030TA     |

Downloads

| Environmental Product Compliance            |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Compliance Search                           |                                                                                   |
| Environmental Product<br>Compliance 261-311 |  |

Dokumentation

| Ausschreibungstext |            |                 |                                                                                     |
|--------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 261-311            | 19.02.2019 | xml<br>3.26 KB  |  |
| 261-311            | 16.08.2017 | doc<br>25.00 KB |  |

CAD/CAE-Daten

| CAD Daten                |                                                                                     | CAE Daten                    |                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2D/3D Modelle<br>261-311 |  | EPLAN Data Portal<br>261-311 |  |
|                          |                                                                                     | WSCAD Universe<br>261-311    |  |
|                          |                                                                                     | ZUKEN Portal 261-311         |  |

|                         |
|-------------------------|
| 1 Passende Produkte     |
| 1.1 Notwendiges Zubehör |
| 1.1.1 Abschlussplatte   |
| 1.1.1.1 Abschlussplatte |



Art-Nr.: 261-371  
Abschlussplatte; mit Rastfuß; grau

|                        |
|------------------------|
| 1.2 Optionales Zubehör |
| 1.2.1 Aderendhülse     |
| 1.2.1.1 Aderendhülse   |



Art-Nr.: 216-301  
Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; gelb



Art-Nr.: 216-321  
Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; gelb



Art-Nr.: 216-151  
Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt



Art-Nr.: 216-131  
Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben



Art-Nr.: 216-302  
Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; helltürkis



Art-Nr.: 216-322  
Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; helltürkis



Art-Nr.: 216-132  
Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt



Art-Nr.: 216-152  
Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt



Art-Nr.: 216-201  
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; weiß



Art-Nr.: 216-221  
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; weiß



Art-Nr.: 216-101  
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben



Art-Nr.: 216-121  
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben



Art-Nr.: 216-202  
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau



Art-Nr.: 216-222  
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau



Art-Nr.: 216-102  
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben



Art-Nr.: 216-122  
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben



Art-Nr.: 216-203  
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; rot



Art-Nr.: 216-223  
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; rot



Art-Nr.: 216-103  
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt



Art-Nr.: 216-123  
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben



Art-Nr.: 216-204  
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarz



Art-Nr.: 216-224  
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarz



Art-Nr.: 216-124  
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt



Art-Nr.: 216-104  
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben



Art-Nr.: 216-205  
Aderendhülse; Hülse für 2,08 mm² / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; gelb



Art-Nr.: 216-206  
Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm² / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; blau



Art-Nr.: 216-106  
Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm² / AWG 14; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben

## 1.2.2 Beschriftung

### 1.2.2.1 Beschriftungsstreifen

**Art-Nr.: 210-833**

Beschriftungsstreifen; 25 m auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

## 1.2.3 Brücken

### 1.2.3.1 Brücken

**Art-Nr.: 261-402**

Brücken; für Leitereinführung; 2-fach; isoliert; grau

## 1.2.4 Montage

### 1.2.4.1 Montagematerial

**Art-Nr.: 209-137**

Montageadapter; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit; grau

**Art-Nr.: 209-120**

Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit; grau

## 1.2.5 Prüfen und Messen

### 1.2.5.1 Prüfzubehör

**Art-Nr.: 261-404**

Prüfsteckermodul; mit Rastklinken; anreihbar; für 2-Leiter-Klemmen; für Serie 261; grau

**Art-Nr.: 249-136**

Prüfsteckermodul; ohne Rastklinken; anreihbar; für 2-Leiter-Klemmen; grau

## 1.2.6 Tragschiene

### 1.2.6.1 Montagematerial

**Art-Nr.: 210-154**

Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18 mm breit; 7 mm hoch; silberfarben

## 1.2.7 Werkzeug

### 1.2.7.1 Betätigungswerkzeug



#### Art-Nr.: 210-658

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz; mehrfarbig



#### Art-Nr.: 210-657

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; kurz; mehrfarbig




#### Art-Nr.: 210-720


Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig

## Handhabungshinweise

### Montieren




Zusammenrasten von Einzelklemmen zu Klemmenleisten



Anrasten der Abschlussplatte


### Leiter anschließen




#### CAGE CLAMP®-Anschluss

Leiter anschließen.  
Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils die nächst größere Klemme zu wählen.

### Brücken




Brücken mit Einlegebrücke




Die Prüfsteckerleisten lassen sich zum Prüfvorgang – auch bei angeschlossenen Leitern – auf die Klemmenleiste aufstechnappen. Da die Kontaktierung per Tippkontakt an den CAGE CLAMP®-Anschluss aus Federstahl erfolgt, bleibt diese Prüfvorgang auf einen Nennstrom bis maximal 0,5 A beschränkt.

Rastklinkenabstand ca. 35 ... 40 mm!



Prüfen auch bei angeschlossenem Leiter

Beschriften



Beschriftung mit selbstklebenden Beschriftungsstreifen



Beschriftung durch direktes Bedrucken (auf Anfrage)