

Datenblatt | Artikelnummer: 280-470

Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm² "e" (0,14 mm² "f"); 5 Stück / Strang; weiß

<https://www.wago.com/280-470>



Farbe: weiß

Anschlussdaten

Anschluss 1

Abisolierlänge 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten

[Informationen zu Materialangaben finden sie hier](#)

Farbe weiß

Brandlast 0,01 MJ

Gewicht 0,3 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe 1 (Reihenklappen)

eCl@ss 10.0 27-14-11-92

eCl@ss 9.0 27-14-11-92

ETIM 8.0 EC002848

ETIM 7.0 EC002848

VPE (UVPE) 200 (25) St.

Verpackungsart Karton

Ursprungsland DE

GTIN 4017332267304

Zolltarifnummer 39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 280-470



Dokumentation

Ausschreibungstext

280-470	19.02.2019	xml 2.55 KB	
280-470	04.01.2018	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
280-470



CAE Daten

EPLAN Data Portal
280-470



WSCAD Universe
280-470




ZUKEN Portal 280-470




Handhabungshinweise


Leiter anschließen



Abisolierten, unverdrillten Leiter in den Isolierungsstopp einführen.



Der Leiter wird gebündelt.



Die Leiterisolierung stoppt sicher vor der Klemmstelle.