



Farbe: ■ orange

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom	41 A
-----------------	------

Geometrische Daten

Breite	8 mm / 0.315 inch
Höhe	8 mm / 0.315 inch
Tiefe	24,6 mm / 0.969 inch
Brückerbelegung	1-2

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	orange
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,015 MJ
Gewicht	2,8 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918396301
Zolltarifnummer	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 282-424	↓

Dokumentation

Weitere Informationen		
Technischer Anhang	pdf 2149.67 KB	↓

Ausschreibungstext			
282-424	19.02.2019	xml 2.49 KB	↓
282-424	28.04.2017	doc 23.50 KB	↓


CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 282-424	↓

CAE Daten	
WSCAD Universe 282-424	↓
ZUKEN Portal 282-424	↓

Handhabungshinweise

Brücken



Einstecken von isolierten, berührungsgeschützten Querbrücken in die geschützt angeordnete „Kurzschlussbrücker-Position“



Für Stromwandlerprüfschaltungen auf Dauer vorbereitete Klemmenleiste

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com