



Farbe: ■ grau

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom	32 A
-----------------	------

Geometrische Daten

Breite	8 mm / 0.315 inch
Höhe	13 mm / 0.512 inch
Brückebelegung	1-2

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,035 MJ
Gewicht	4,9 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklammern)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
VPE (UVPE)	50 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918398589
Zolltarifnummer	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 283-414	↓

Dokumentation

Weitere Informationen		
Technischer Anhang	pdf 2149.67 KB	↓

Ausschreibungstext			
283-414	19.02.2019	xml 2.55 KB	↓
283-414	12.06.2017	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 283-414	↓

CAE Daten	
WSCAD Universe 283-414	↓
ZUKEN Portal 283-414	↓

Handhabungshinweise

Brücken




Brücken von querschnittsgroßen auf querschnittskleine Klemmen
 Reduzierbrücken bis zum Anschlag hinunterdrücken!


Brücken




Brücken mit Reduzierbrückern von Reihenklemmen 16 mm² (Serie 283) auf Reihenklemmen 4 mm² (Serie 281)



Aufbaubeispiel „Brücken mit Reduzierbrückern von Reihenklemmen 16 mm² auf Reihenklemmen 4 mm² mit Reduzierbrücken 283-414“





Brücken mit Reduzierbrückern von Reihenklemmen 16 mm² (Serie 283) auf Reihenklemmen 4 mm² (Serie 281)



Aufbaubeispiel „Brücken mit Reduzierbrückern von Reihenklemmen 16 mm² auf Reihenklemmen 4 mm² mit Reduzierbrücken 283-414“

Brücken



Brücken mit Reduzierbrückern von Reihenklemmen 16 mm² (Serie 283) auf Reihenklemmen 4 mm² (Serie 281)

Aufbaubeispiel „Brücken mit Reduzierbrückern von Reihenklemmen 16 mm² auf Reihenklemmen 4 mm² mit Reduzierbrücke 283-414“

Brücken mit Reduzierbrücke (283-414) Klemmen der Serie 285 (35 mm²) auf Klemmen der Serie 281 (4 mm²)

Brücken mit Reduzierbrückern von Reihenklemmen 16 mm² (Serie 283) auf Reihenklemmen 4 mm² (Serie 281)



Brücken mit Reduzierbrückern von Reihenklemmen mit seitlicher Verdrahtung Reduzierbrücke bis zum Anschlag hinunterdrücken!