



Farbe: grau

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom	15 A
-----------------	------

Geometrische Daten

Breite	6 mm / 0.236 inch
Höhe	9 mm / 0.354 inch
Brückerbelegung	1-2

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,017 MJ
Gewicht	2,1 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
VPE (UVPE)	50 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918255615
Zolltarifnummer	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 284-414

↓

Dokumentation			
Weitere Informationen		Ausschreibungstext	
Technischer Anhang	pdf 2149.67 KB	284-414	27.04.2017
		doc	23.00 KB
		284-414	19.02.2019
		xml	2.56 KB

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 284-414	EPLAN Data Portal 284-414
	↓
	WSCAD Universe 284-414
	↓
	ZUKEN Portal 284-414
	↓

Handhabungshinweise

Brücken

Brücken mit Reduzierbrücken von querschnittsgrößen auf querschnittskleine Klemmen

Brücken



Brücken mit Reduzierbrücken von Reihenklemmen 6 mm² (Serie 282) auf Reihenklemmen 1,5 mm² (Serie 279)

Aufbaubeispiel „Brücken mit Reduzierbrücken von Reihenklemmen 10 mm²/6 mm² auf Reihenklemmen 4 mm²/2,5 mm² mit Reduzierbrücke 284-414“

Brücken mit Reduzierbrücken von Reihenklemmen 6 mm² (Serie 282) auf Reihenklemmen 1,5 mm² (Serie 279)

Aufbaubeispiel „Brücken mit Reduzierbrücken von Reihenklemmen 10 mm²/6 mm² auf Reihenklemmen 4 mm²/2,5 mm² mit Reduzierbrücke 284-414“

Brücken



Brücken mit Reduzierbrückern von Reihenklemmen 6 mm² (Serie 282) auf Reihenklemmen 1,5 mm² (Serie 279)

Aufbaubeispiel „Brücken mit Reduzierbrückern von Reihenklemmen 10 mm²/6 mm² auf Reihenklemmen 4 mm²/2,5 mm²/1,5 mm² mit Reduzierbrücke 284-414“

Das Brücken mit Reduzierbrückern von Reihenklemmen 10 mm² (284-101) auf Klemmen 2,5 mm² (280-101) oder 1,5 mm² (279-101) über die Klemmenrückwand (siehe Beispiel: Klemme A nach Klemme 11) ist nicht möglich.