



Farbe: ■ grau

### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom	85 A
-----------------	------

### Geometrische Daten

Breite	16 mm / 0.63 inch
Höhe	13,6 mm / 0.535 inch
Tiefe	40,4 mm / 1.591 inch
Brückerbelegung	1-2

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,076 MJ
Gewicht	7,8 g

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklennen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
VPE (UVPE)	50 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918396400
Zolltarifnummer	85366990990

**Environmental Product Compliance**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

**Zulassungen / Zertifikate**

**Allgemeine Zulassungen** **Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche**



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	154112



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb II C resp. Ex eb II C)

**Downloads**

**Environmental Product Compliance**

Compliance Search
Environmental Product Compliance 285-435 <a href="#">↓</a>

**Dokumentation**

Weitere Informationen		
Technischer Anhang	pdf 2149.67 KB	<a href="#">↓</a>

Ausschreibungstext			
285-435	19.02.2019	xml 2.48 KB	<a href="#">↓</a>
285-435	04.01.2018	doc 23.50 KB	<a href="#">↓</a>

**CAD/CAE-Daten**

CAD Daten
2D/3D Modelle 285-435 <a href="#">↓</a>

CAE Daten
EPLAN Data Portal 285-435 <a href="#">↓</a>
WSCAD Universe 285-435 <a href="#">↓</a>
ZUKEN Portal 285-435 <a href="#">↓</a>

## Handhabungshinweise


### Brücken



Benachbarte Klemmen können mit Querbrückern in der Klemmenmitte gebrückt werden.

Zum Lösen der Brücke Beschriftungsstreifen seitlich verschieben.

### Brücken



Diese Durchgangsklemmen der Serie 285 können mit Durchgangsklemmen der Serie 283 gebrückt werden:  
285-635 bzw. 285-634 mit 283-601 bzw. 283-604 (Klemmen mit seitlicher Beschriftungsebene  
siehe [www.wagocatalog.com](http://www.wagocatalog.com))  
Hierzu erforderlicher Querbrücker:  
285-435

Der bei dieser Art des Brückens zulässige Brückenstrom beträgt 63 A.