



Color coding acc. to DIN VDE 47100		20 poles flat connector	10 poles flat connector
		Pin number	Pin number
White		1	1
Brown		2	2
Green		3	3
Yellow		4	4
Grey		5	5
Pink		6	6
Blue		7	7
Red		8	8
Black		19	9
Violet		20	10

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 35 V
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens ET200SP	6ES7 131-6BF01-0BA0 6ES7 131-6BF61-0AA0 6ES7 132-6BF01-0BA0 6ES7 132-6BF00-0CA0 6ES7 132-6BF01-0AA0 6ES7 131-6BF01-2BA0 6ES7 131-6BF00-0CA0 6ES7 131-6BF00-2CA0 6ES7 131-6BF00-0DA0 6ES7 131-6BF01-0AA0 6ES7 131-6BF01-2AA0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	105 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 8.0		EC000237
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Pays d'origine		FR
GTIN		4055144033007
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements		
Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

1 Produits correspondants	
1.1 Accessoires en option	
1.1.1 Adaptateur de montage	
1.1.1.1 Adaptateur	



Réf.: [704-9024](#)
Adaptateur pour système de précâblage;
Connecteurs selon la norme DIN 41651;
Connecteur mâle; 20 pôles; pour Siemens
ET200SP