

Fiche technique | Référence: 706-2300/500-100

Câble système; pour Siemens S7-300; 4 sorties analogiques courant; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/500-100>



Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	3	QI0
Brown	2	0-	6	Mana
Green	3	1+	7	QI1
Yellow	4	1-	10	Mana
Grey	5	2+	11	QI2
Pink	6	2-	14	Mana
Blue	7	3+	15	QI3
Red	8	3-	18	Mana
Black	9	+(24V)	1	L+
Violet	10	-(0V)	20	M
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties	4 sorties analogiques ; courant
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 35 V
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité

Siemens

Siemens S7-300	6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-5HB81-0AB0 6ES7 332-5HD01-0AB0 6ES7 332-7ND02-0AB0
----------------	--

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm ²

Connexion 2

Connecteur 2	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Nombre de pôles 2	15
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	1 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	147 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

Product Group	30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454873974
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
706-2300/500-100




Documentation

Description du système

WAGO System Wiring,
Selection Guide pdf
533.15 KB 

Texte complémentaire

706-2300/500-100 19.02.2019 xml
3.13 KB 

706-2300/500-100 09.02.2015 doc
26.00 KB 

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
706-2300/500-100



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Module interface

1.1.1.1 Module interface



Réf: [704-8012](#)

Module interface pour système de précâblage; Sub-Min-D; Connecteur mâle; 15 pôles; Entrée ou sortie analogique à 4 canaux; 4 conducteurs; Bornes pour circuits imprimés; en support de montage