

## Fiche technique | Référence: 706-3140/302-200

Câble système; pour Schneider Modicon Quantum; 16 entrées digitales et 8 sorties digitales; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-3140/302-200>



Identique à la figure

### Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

### Données électriques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| des entrées/sorties         | 16 entrées digitales et 8 sorties digitales |
| Tension de fonctionnement   | ≤ AC/DC 35 V                                |
| Courant max. par conducteur | 1 A   |

### Compatibilité

#### Schneider

Schneider Modicon Quantum 140 DDM 390 00

### Données de raccordement

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Type de câble | LiYY                |
| Code couleur  | selon DIN VDE 47100 |

#### Connexion 1

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Connecteur            | Connecteurs selon la norme DIN 41651 ;<br>Connecteur femelle |
| Nombre de pôles 1     | 10   |
| Type de connexion 1   | Système  |
| Section du conducteur | 0,14 mm <sup>2</sup>   |

#### Connexion 2

|                     |  |
|---------------------|--|
| Connecteur 2        | Connecteurs selon la norme DIN 41651 ;<br>Connecteur femelle |
| Nombre de pôles 2   | 20   |
| Type de connexion 2 | Système  |

#### Connexion 3

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Connecteur 3        | Schneider 140XTS00200 |
| Nombre de pôles 3   | 40                    |
| Type de connexion 3 | Système               |

**Données géométriques**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Longueur du conducteur | 2 m |
|------------------------|-----|

**Données du matériau**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Charge calorifique | 0 MJ  |
| Poids              | 702 g |

**Conditions d'environnement**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +50 °C |
|---------------------------------------|----------------|

**Données commerciales**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 8.0                 | EC000237      |
| ETIM 7.0                 | EC000237      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         | Sacs          |
| Pays d'origine           | FR            |
| GTIN                     | 4055143999434 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290900   |

**Conformité environnementale du produit**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS | Compliant, No Exemption |
|-------------------------|-------------------------|

**Téléchargements****Conformité environnementale du produit****Recherche de conformité**

Environmental Product  
Compliance  
706-3140/302-200

**Documentation****Description du système**

WAGO System Wiring,  
Selection Guide

pdf  
533.15 KB

