

Fiche technique | Référence: 706-3340/300-100

Câble système; pour Schneider Modicon M340; 16 entrées ou sorties digitales pour tensions plus élevées; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-3340/300-100>



Identique à la figure



Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	Connector WAGO 231 (JA)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN/OUT0.0	1	0
Brown	2	IN/OUT0.1	2	1
Green	3	IN/OUT0.2	3	2
Yellow	4	IN/OUT0.3	4	3
Grey	5	IN/OUT0.4	5	4
Pink	6	IN/OUT0.5	6	5
Blue	7	IN/OUT0.6	7	6
Red	8	IN/OUT0.7	8	7
Black	9	+L	18	+IP
Violet	10	-N	17	-IN

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 8-15	Connector WAGO 231 (LB)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	IN/OUT1.0	9	8
Brown	12	IN/OUT1.1	10	9
Green	13	IN/OUT1.2	11	10
Yellow	14	IN/OUT1.3	12	11
Grey	15	IN/OUT1.4	13	12
Pink	16	IN/OUT1.5	14	13
Blue	17	IN/OUT1.6	15	14
Red	18	IN/OUT1.7	16	15
Black	19	nc	nc	nc
Violet	20	nc	nc	nc

Remarques

Remarque

Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques

des entrées/sorties	16 entrées ou sorties digitales ; pour tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 250 V
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon M340	BMX DAI 1604 BMX DDI 1603 BMX DRA 0805 BMX DAI 1602 BMX DAI 1603
------------------------	--

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,34 mm ²

Connexion 2

Connecteur 2	WAGO Série 231
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Connexion 3

Connecteur 3	Schneider BMXFTB2020
Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 3	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	1 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	330 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143980456
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
706-3340/300-100



Documentation

Description du système

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB

