


Fiche technique | Référence: 706-3340/500-100

Câble système; pour Schneider Modicon M340; 6 entrées ou sorties analogiques, courant; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3340/500-100>



Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	1+2	LI0+
Brown	2	IN0-	5	LI0-
Green	3	IN1+	6+7	LI1+
Yellow	4	IN1-	8	LI1-
Grey	5	IN2+	9+10	LI2+
Pink	6	IN2-	11	LI2-
Blue	7	IN3+	12+13	LI3+
Red	8	IN3-	14	LI3-
Black	9	OUT4+	17	OI0+
Violet	10	OUT4-	18	OI0-
Grey-Pink	11	OUT5+	19	OI1+
Red-Blue	12	OUT5-	20	OI1-
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Yellow-Brown	16	nc	nc	nc
White-Gray	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties 6 entrées ou sorties analogiques ; courant
 Tension de fonctionnement ≤ AC/DC 35 V
 Courant max. par conducteur 2 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon M340 BMX AMM 0600

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm ²

Connexion 2

Connecteur 2	Schneider BMXFTB2020
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	1 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
GTIN	4045454879433
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements**Conformité environnementale du produit****Recherche de conformité**

Environmental Product
Compliance
706-3340/500-100



Documentation

Description du système

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB

