



### Mechanische Daten

Aufdruck	1 ... 24
Bauform	schmale Bauform

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	dunkelgrau
Kammerfarbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	1,615 MJ
Gewicht	220,9 g

### Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 8.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
VPE (UVPE)	10 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143628617
Zolltarifnummer	85369010000

### Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	ed474727-3d2b-4624-aabf-b64487164efb
SCIP notification number (Belgium)	22d13aa4-77db-4397-890f-2e16a7d8f866
SCIP notification number (Bulgaria)	491634b0-c38f-49ea-aff2-5c0a712ac3b6
SCIP notification number (Czech Republic)	ed57b505-e31c-488e-9a67-efb2fd4cdf94
SCIP notification number (Denmark)	d939670d-2360-49e3-984e-95ba5765d77e
SCIP notification number (Finland)	28a96c5b-0ca2-478c-bd4c-075c832642ca
SCIP notification number (France)	4faf9aef-aab3-4e92-8707-0fa1728b2891
SCIP notification number (Germany)	f59a3551-811e-4c8a-b7dd-04a4fc0250d7
SCIP notification number (Hungary)	f76ea6a4-2902-4e4a-b079-66ee20f459ab
SCIP notification number (Italy)	48e2aba4-948e-4054-96ff-faa1fd8bc699
SCIP notification number (Netherlands)	3b66250a-d304-4ff9-bfe0-4d00c89ac96c
SCIP notification number (Poland)	42cba241-ddb6-4997-8acb-de9be7e22b83
SCIP notification number (Romania)	d7630867-842a-4215-930c-25ed170904ab
SCIP notification number (Sweden)	5e29c5ee-f4bb-4086-8ea8-f05fd53a90ea

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 726-651	↓
---	---

Dokumentation

Ausschreibungstext

726-651	19.02.2019	xml 3.47 KB	↓
726-651	21.02.2019	docx 14.84 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

EPLAN Data Portal 726-651	↓
WSCAD Universe 726-651	↓

## 1 Passende Produkte

### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Beschriftung

##### 1.1.1.2 Beschriftungsschild



**Art-Nr.: 793-5501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



**Art-Nr.: 793-5501/000-014**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun



**Art-Nr.: 793-5501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



**Art-Nr.: 793-5501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



**Art-Nr.: 793-5501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün



**Art-Nr.: 793-5501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



**Art-Nr.: 793-5501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



**Art-Nr.: 793-5501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot



**Art-Nr.: 793-5501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett



**Art-Nr.: 793-5501**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



**Art-Nr.: 2009-115**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

##### 1.1.1.3 Beschriftungsstreifen



**Art-Nr.: 2009-110**

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

### 1.1.2 Brücken

#### 1.1.2.1 Brücken



**Art-Nr.: 709-107**

Drahtkettenbrücken; 0,5 mm<sup>2</sup>; isoliert; grau

### 1.1.3 Klemmen

#### 1.1.3.1 Einspeiseklemme



**Art-Nr.: 2016-7611**

Ersatzzeinspeiseklemme; 16 mm<sup>2</sup>; 12 mm; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm<sup>2</sup>; grau

## Handhabungshinweise

### Leiter anschließen



#### CAGE CLAMP®-Anschluss

Leiter mit Betätigungswerkzeug (210-719), Klinge (2,5 x 0,4) mm, anschließen.

### Prüfen



Prüfen mit Prüfstecker (210-137) Ø 2,3 mm




Anrasten eines Zusatzmoduls mit Kontakt zur Befestigungsauflage



Montage einer Rangierwabe mit angerastetem Zusatzmodul; direkte Kontaktierung zum Montagerahmen

### Beschriften



Kammerkennzeichnung (werkseitige Bedruckung) Seite 1: 1, 2, 3, 4 ...



Individuelle Gruppenbeschriftung mit WMB-Beschriftungssystem