



Farbe: ☐ transparent

Mithilfe der Beschriftungsadapter 750-106 und 750-107 können Funktionen auf Beschriftungsstreifen über den gesamten I/O-Knoten gekennzeichnet werden. Die beiden Varianten ermöglichen eine durchgängige Beschriftung unabhängig vom Busklemmengerätegehäuse.

- 750-106, für Busklemmengerätegehäuse mit bis zu 4 LEDs sowie für das 48-mm-Busklemmengerätegehäuse
- 750-107, für Busklemmengerätegehäuse mit 8 oder 16 LEDs

Der Beschriftungsadapter kann in die obere Mini-WSB-Aufnahme eingesetzt werden. Hierbei ist es für den Halt des Beschriftungsstreifens nicht notwendig, auf jeder Busklemme einen Adapter vorzusehen.

Technische Daten		
Geeignet		für I/O-Modul-Gehäuse mit bis zu 4 LEDs sowie für das 48 mm I/O Modul-Gehäuse
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polycarbonat (PC)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V2

Werkstoffdaten		
Farbe		transparent
Gewicht		0,4 g
Brandlast		0,011 MJ

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		15 (I/O-SYSTEM)
eCl@ss 10.0		27-14-40-75
eCl@ss 9.0		27-37-12-29
ETIM 8.0		EC002248
ETIM 7.0		EC002248
VPE (UVPE)		50 (10) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4050821608684
Zolltarifnummer		39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 750-106

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
750-106	19.02.2019	xml	3.39 KB	↓
750-106	09.01.2019	docx	14.82 KB	↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 750-106 ↓	EPLAN Data Portal 750-106 ↓
	WSCAD Universe 750-106 ↓
	ZUKEN Portal 750-106 ↓

1 Passende Produkte
1.1 Notwendiges Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.1.2 Beschriftungstreifen



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Handhabungshinweise

Anwendung

