Datenblatt | Artikelnummer: 750-107

Gruppenschildträger

https://www.wago.com/750-107

Farbe: ☐ transparent

Mithilfe der Beschriftungsadapter 750-106 und 750-107 können Funktionen auf Beschriftungsstreifen über den gesamten I/O-Knoten gekennzeichnet werden. Die beiden Varianten ermöglichen eine durchgängige Beschriftung unabhängig vom Busklemmengehäuse.

- 750-106, für Busklemmengehäuse mit bis zu 4 LEDs sowie für das 48-mm-Busklemmengehäuse
- 750-107, für Busklemmengehäuse mit 8 oder 16 LEDs

Der Beschriftungsadapter kann in die obere Mini-WSB-Aufnahme eingesetzt werden. Hierbei ist es für den Halt des Beschriftungsstreifens nicht notwendig, auf jeder Busklemme einen Adapter vorzusehen.

Technische Daten	
Geeignet	für I/O-Modul-Gehäuse mit 8 oder 16 LEDs
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polycarbonat (PC)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2

Werkstoffdaten	
Farbe	transparent
Gewicht	0,5 g
Brandlast	0,014 MJ

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	15 (I/O-SYSTEM)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-37-12-29
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
VPE (UVPE)	50 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821608691
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 750-107

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 750-107

CAE Daten

EPLAN Data Portal 750-107

WSCAD Universe 750-107

ZUKEN Portal 750-107

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild

Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.1.2 Beschriftungsstreifen

Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Handhabungshinweise

Anwendung