



- Pour le fonctionnement avec des récepteurs radio WAGO EnOcean il faut observer les points suivants :
- L'antenne doit être fixée sur la tôle (dimensions minimales 25 cm x 25 cm).
 - L'antenne ainsi que le câble d'antenne doivent avoir une distance minimale de 30 cm par rapport aux sources de perturbation. De plus, l'antenne doit présenter une espace libre latérale d'au moins 35 cm par rapport au mur adjacent.
 - En aucune cironstance, le câble d'antenne doit être plié fortement puisque cela provoquera des endommagements irréversibles sur le câble d'an-
tenne (RG174-rayon de courbure > 15 mm).

Données techniques		
Technologie radio		Téléphonie mobile
Bande de fréquence		870 MHz ... 960 MHz ; 1710 MHz ... 1880 MHz
Gain		870 MHz ... 960 MHz 0 dB; 1710 MHz ... 1880 MHz 0 dB
Puissance max.		20 W
VSWR		870 MHz ... 960 MHz < 1.5; 1710 MHz ... 1880 MHz < 1.5

Données mécaniques	
Connecteur	connecteur coudé SMA+ douille de ferrite
Longueur du câble de raccordement	2.5 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	79,2 g

Données commerciales	
Product Group	27 (Composants spécifiques E/S)
eCl@ss 10.0	19-07-91-01
eCl@ss 9.0	19-07-01-05
ETIM 8.0	EC001698
ETIM 7.0	EC001698
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	IT
GTIN	4044918122535
Numéro du tarif douanier	85177100000
End of Sale	2023-11-01
End of Production	2024-01-31
End of Delivery	2024-02-01
End of Service and Repair	2026-02-01

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 758-910

↓

Documentation				
Description du système			Texte complémentaire	
Radio Technology – General Product Information	pdf	493.44 KB	758-910	09.10.2017
			doc	24.50 KB
				↓
			758-910	09.10.2017
			docx	14.19 KB
				↓
			758-910	19.02.2019
			xml	3.87 KB
				↓

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe 758-910

↓