




Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich



Abmessungen in mm

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsspannung (III / 3)	250 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	4 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	32 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) △ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Gesamte Anzahl der Potentiale	7	Anschluss 1	
Anzahl der Ebenen	1	Polzahl	7
Voreilende Kontakte	Nein		

Geometrische Daten

Rastermaß	5 mm / 0.197 inch
Breite	38,6 mm / 1.52 inch
Höhe ab Oberfläche	18,3 mm / 0.72 inch
Tiefe	22,2 mm / 0.874 inch

Mechanische Daten

variable Kodierung	Ja
Befestigungsart	PCB
Verdrehschutz	Ja

Steckverbindung		
Kontaktausführung im Steckverbinderbereich	Stiftleiste/Stecker	
Steckverbinder Anschlusstyp	für Platine	
Fehlsteckschutz	Nein	
Steckrichtung zur Leiterplatte	0°	

Leiterplattenkontaktierung		
Leiterplattenkontaktierung	THT	

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier	
Farbe	grau	
Isolierstoffgruppe	I	
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0	
Brandlast	0,201 MJ	
Gewicht	7,8 g	

Umgebungsbedingungen		
Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C	
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C	

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	18 (X-COM System)	
eCl@ss 10.0	27-44-04-02	
eCl@ss 9.0	27-44-04-02	
ETIM 8.0	EC002637	
ETIM 7.0	EC002637	
VPE (UVPE)	50 St.	
Verpackungsart	Karton	
Ursprungsland	PL	
GTIN	4044918760416	
Zolltarifnummer	85366930000	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen			Allgemeine Zulassungen		
			KEMA/KEUR	EN 60947	2190419.01
			DEKRA Certification B.V.		
			UL	UL 1977	E 45171
			Underwriters Laboratories Inc.		
			UR	UL 1059	E45172
			Underwriters Laboratories Inc.		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname			
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7626			
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2190419.02			
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-47799/A1			
CSA CSA Group	C22.2	1101144			



Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 769-667



Dokumentation

Weitere Informationen
Technischer Anhang

pdf
2149.67 KB



Ausschreibungstext
769-667
19.02.2019
xml 2.97 KB
769-667
04.10.2017
doc 25.00 KB



CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle 769-667



CAE Daten
ZUKEN Portal 769-667



PCB Design
Symbol and Footprint via SamacSys 769-667
Symbol and Footprint via Ultra Librarian 769-667



1 Passende Produkte

1.1 Systemgegenstück

1.1.1 Federleiste/Buchse



Art-Nr.: 769-107
1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 7-polig; Kodierna-
se; 4,00 mm²; grau

Art-Nr.: 769-107/021-000
1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 7-polig; Kodierna-
se; seitliche Verriegelungsklinken; 4,00 mm²; grau

Art-Nr.: 769-127
2-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 7-polig; Kodierna-
se; 4,00 mm²; grau

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Beschriftung

1.2.1.1 Beschriftungsstreifen

Art-Nr.: 210-833

Beschriftungsstreifen; 25 m auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß



Art-Nr.: 210-831

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm
breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß



Art-Nr.: 210-832

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm
breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

Art-Nr.: 210-834

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm
breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.2.2 Kodierung

1.2.2.1 Kodierung




Art-Nr.: 769-435

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten; für Basisklemmen / Stiftleisten; orange

Handhabungshinweise


Montieren




L6 = L4 + 2,6 mm
L4 = Polzahl x Rastermaß + 1,7 mm

Blechausschnitt
Stifteleisten mit Einlötstiften


Anwendung




Stiftleisten mit geraden Einlötstiften und 1-Leiter-Federleisten (hier am Beispiel eines Relaisbausteins)



Stiftleisten mit Einlötstiften für Leiterplatten



Steckbarer Leiterplattenanschluss
Schaltschrank interne Steckverbindung
zu einem Relaisbaustein



Stiftleisten mit Einlötfistfen
Integration von Leiterplatten-Baugruppen
in die Systemverdrahtung