

Fiche technique | Référence: 780-456

Ponts intercalables; de 1 à 6; isolé; gris

<https://www.wago.com/780-456>



Couleur: ■ gris

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Tension de référence (III / 3)	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant de référence	24 A

Données géométriques

Largeur	24,5 mm / 0.965 inch
Hauteur	6 mm / 0.236 inch
Affectation des ponts	1-6

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,017 MJ
Poids	2,3 g

Données commerciales

Product Group	17 (Bornes d'installation TOP JOB)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	50 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918271028
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit


État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements


Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité



 Environmental Product
 Compliance 780-456
 

Documentation

Informations complémentaires


Technical Section	pdf 2246.92 KB	
-------------------	-------------------	---

Texte complémentaire



780-456	19.02.2019	xml 2.91 KB	
780-456	28.04.2017	doc 24.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD


2D/3D Models 780-456	
----------------------	---

Données CAE

EPLAN Data Portal 780-456	
WSCAD Universe 780-456	
ZUKEN Portal 780-456	

Indications de manipulation

Pontage



Les ponts intercalables conviennent pour la réalisation de pontages complexes. Bien pousser le contact jusqu'en butée !



Les ponts intercalables conviennent pour la réalisation de pontages complexes. Bien pousser le contact jusqu'en butée !