



Farbe: ■ grau Abbildung ähnlich

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsspannung (III / 3)	400 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	32 A

Geometrische Daten

Breite	11,4 mm / 0.449 inch
Höhe	6 mm / 0.236 inch
Brückerbelegung	1-3

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Brandlast	0,011 MJ
Gewicht	2 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	17 (TOP JOB Installationsklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918270892
Zolltarifnummer	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 781-453	

Dokumentation

Weitere Informationen		
Technischer Anhang	pdf 2149.67 KB	


Ausschreibungstext			
781-453	19.02.2019	xml 2.91 KB	
781-453	28.04.2017	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle 781-453		EPLAN Data Portal 781-453	
		WSCAD Universe 781-453	
		ZUKEN Portal 781-453	

Handhabungshinweise

Brücken



Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!

Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!