

Farbe: ■ silberfarben

### Hinweise

Sicherheitshinweis

Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse und Zugentlastung!

### Geometrische Daten

Breite 12,4 mm / 0.488 inch

### Werkstoffdaten

Farbe silberfarben  
Brandlast 0,02 MJ  
Gewicht 8 g  
Werkstoff Stahl V2A  
CrNi-Stahl  
Polycarbonat

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe 2 (Zubehör)  
eCl@ss 10.0 27-14-11-50  
eCl@ss 9.0 27-14-11-50  
ETIM 8.0 EC002020  
ETIM 7.0 EC002020  
VPE (UVPE) 50 St.  
Verpackungsart Karton  
Ursprungsland DE  
GTIN 4017332942348  
Zolltarifnummer 85369010000

**Environmental Product Compliance**

REACH Candidate List Substance	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	5c7e398f-7c95-4e74-b6b4-056351afe9bc
SCIP notification number (Belgium)	0833b398-13fb-4513-8cd5-03728c65fdc5
SCIP notification number (Bulgaria)	8c66e8ff-d28b-4218-bd34-9aab420f5403
SCIP notification number (Czech Republic)	dad2df44-5262-47f8-be99-673011055e45
SCIP notification number (Denmark)	330f750b-2fc4-4f5c-bc09-6bd17fd8ea28
SCIP notification number (Finland)	ea662327-38be-46cc-8671-8a2c62cce4dc
SCIP notification number (France)	da074583-b20f-4c36-9946-b91753993df2
SCIP notification number (Germany)	dc0722f0-333e-462a-8c58-6a7a25ac30a0
SCIP notification number (Hungary)	f2ec6210-6d1a-4678-9eb6-b5d755ca4e2f
SCIP notification number (Italy)	c5681f6d-9a69-410a-ab4e-a775c7315e89
SCIP notification number (Netherlands)	7bfe8c00-1dab-4454-b648-d2fbf36be002
SCIP notification number (Poland)	bf58da7e-7ae7-4fbb-86dd-7fde9a5ea3a1
SCIP notification number (Romania)	bb734d54-2534-44c7-80e5-0621087350cd
SCIP notification number (Sweden)	938d11b8-354d-4cca-8677-2e4727ee289e

Verarbeitungstemperatur min.	-35 °C
Verarbeitungstemperatur max.	85 °C
Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur von	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur bis	105 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

**Downloads**

**Environmental Product Compliance**

<b>Compliance Search</b>	
Environmental Product Compliance 790-208	<a href="#">↓</a>

**Dokumentation**

<b>Ausschreibungstext</b>			
790-208	19.02.2019	xml 2.69 KB	<a href="#">↓</a>
790-208	18.08.2017	doc 23.50 KB	<a href="#">↓</a>

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle  
790-208



CAE Daten

EPLAN Data Portal  
790-208



ZUKEN Portal 790-208



1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild



**Art-Nr.: 793-5501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

**Art-Nr.: 793-5501/000-014**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

**Art-Nr.: 793-5501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

**Art-Nr.: 793-5501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



**Art-Nr.: 793-5501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

**Art-Nr.: 793-5501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

**Art-Nr.: 793-5501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

**Art-Nr.: 793-5501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot



**Art-Nr.: 793-5501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

**Art-Nr.: 793-5501**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

**Art-Nr.: 793-501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

**Art-Nr.: 793-501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb



**Art-Nr.: 793-501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

**Art-Nr.: 793-501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün

**Art-Nr.: 793-501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

**Art-Nr.: 793-501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange



**Art-Nr.: 793-501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

**Art-Nr.: 793-501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

**Art-Nr.: 793-501**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

**Art-Nr.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



**Art-Nr.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

**Art-Nr.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

**Art-Nr.: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

**Art-Nr.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



**Art-Nr.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

**Art-Nr.: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

**Art-Nr.: 2009-115**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

### 1.1.1.2 Beschriftungsstreifen



**Art-Nr.: 2009-110**

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

### 1.1.2 N-Sammelschiene

#### 1.1.2.1 Montagematerial



**Art-Nr.: 210-133**

Sammelschiene; verzinkt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; weiß



**Art-Nr.: 790-133**

Sammelschiene; verzinkt; 30 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; silberfarben



**Art-Nr.: 790-134**

Sammelschiene; verzinkt; 50 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; silberfarben

### 1.1.2.2 Schirmanschluss



**Art-Nr.: 790-190**

Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 5 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben



**Art-Nr.: 790-192**

Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 5 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben



**Art-Nr.: 790-191**

Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 8 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben



**Art-Nr.: 790-193**

Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 8 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben

### 1.1.3 Schirmanschluss

#### 1.1.3.1 Schirmanschluss



**Art-Nr.: 790-115**

Träger mit 2 Ableitfüßen; parallel zur Tragschiene; 125 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; grau



**Art-Nr.: 790-113**

Träger mit Ableitfuß; 90° zur Tragschiene; 45 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; passend für Schirmklemmbügel Serie 790; grau



**Art-Nr.: 790-110**

Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 15 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; passend für Schirmklemmbügel 790-108; grau



**Art-Nr.: 790-112**

Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 25 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; passend für Schirmklemmbügel 790-108; 790-116 und Schirmanschlussklemmen 791-111; 791-117; grau



**Art-Nr.: 790-114**

Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 45 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; passend für Schirmklemmbügel Serie 790 und Schirmanschlussklemmen Serie 791; grau

### 1.1.4 Tragschiene

#### 1.1.4.1 Schirmanschluss




**Art-Nr.: 790-145**

Tragschiene; spezialgelocht; 1000 mm lang; verzinkt; silberfarben

## Handhabungshinweise



Schirmklemmbügel in drei Größen, für Schirmdurchmesser 3 ... 20 mm




Schirmklemmbügel spannen bis zum Einrasten.




Schirmklemmbügel entspannen.




Schirmklemmbügel auf der spezialgelochten Tragschiene (790-145) aufsetzen. Finger nicht unter den Bügel legen und dann die Feder entspannen!



Schirmklemmbügel entspannen.



Schirmklemmbügel kontaktiert Schirmleiter und spezialgelochte Tragschiene (790-145).



Anwendungsbeispiel



Beschriftung – hier mit Beschriftungsstreifen



Beschriftung – hier mit WMB-Beschriftungsschildern