




Farbe: weiß Abbildung ähnlich

Technische Daten		
Markierverfahren		Thermotransfer
Aufdruck		201 ... 300
Aufdruck Anzahl		1
Aufdruckausrichtung		Aufdruck waagerecht
Farbe des Aufdrucks		schwarz
Aufdrucktyp		Ziffern
Aufteilung des Aufdrucks		fortlaufende Ziffern je Streifen
Lieferform		Matte
Aufbau der Lieferform		10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V2

Geometrische Daten		
Beschriftungsschild-/Streifenbreite		5 ... 5,2 mm
Beschriftungsschildbreite		5 mm

Mechanische Daten		
Wischfestigkeit		EN 60998-1:2004

Werkstoffdaten		
Farbe		weiß
UV-Beständigkeit		EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei		Ja
Gewicht		8,5 g
Brandlast		0,256 MJ

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
VPE (UVPE)	5 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143702409
Zolltarifnummer	49119900000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-5510

↓

Handhabungshinweise

Anwendung



Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme