



Farbe: ■ lichtgrau

Abbildung ähnlich

### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom 18 A

#### Ex-Angaben

Bemessungsstrom (Ex e II) 13,5 A

### Geometrische Daten

Breite 44 mm / 1.732 inch

Höhe 2,5 mm / 0.098 inch

Brückerbelegung 1-2-3-4-5-6-7-8-9

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten [Informationen zu Materialangaben finden sie hier](#)

Farbe lichtgrau

Brandlast 0,049 MJ

Gewicht 3,9 g

### Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0 27-14-11-40

eCl@ss 9.0 27-14-11-40

ETIM 8.0 EC000489

ETIM 7.0 EC000489

VPE (UVPE) 25 (25) St.

Verpackungsart Karton

Ursprungsland DE

GTIN 4066966272093

Zolltarifnummer 85366990990

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 870-409



### Dokumentation

#### Weitere Informationen

Technischer Anhang

pdf  
2149.67 KB



#### Ausschreibungstext

870-409

19.02.2019

xml  
2.51 KB



870-409

04.01.2018

doc  
23.50 KB



### CAD/CAE-Daten

#### CAD Daten

2D/3D Modelle  
870-409



#### CAE Daten

EPLAN Data Portal  
870-409



WSCAD Universe  
870-409




ZUKEN Portal 870-409



### Handhabungshinweise

#### Brücken



Brücken mit Kammbückern  
2 parallele Brückenaufnahmen in einer  
Klemme

Kammbrücker (höherpolige wechselseitig)  
bis zum Anschlag hinunterdrücken!  
Kammbrücker 1-3-5-7 oder 1--4--  
7  
auf Anfrage