

Farbe: ■ lichtgrau

Abbildung ähnlich

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom 18 A

Ex-Angaben

Bemessungsstrom (Ex e II) 13,5 A

Geometrische Daten

Breite 24 mm / 0.945 inch

Höhe 2,5 mm / 0.098 inch

Brückerbelegung 1-5

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten [Informationen zu Materialangaben finden sie hier](#)

Farbe lichtgrau

Brandlast 0,025 MJ

Gewicht 1,6 g

Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0 27-14-11-40

eCl@ss 9.0 27-14-11-40

ETIM 8.0 EC000489

ETIM 7.0 EC000489

VPE (UVPE) 100 (25) St.

Verpackungsart Karton

Ursprungsland DE

GTIN 4044918508629

Zolltarifnummer 85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 870-435



Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang

pdf
2149.67 KB



Ausschreibungstext

870-435

19.02.2019

xml
2.52 KB



870-435

04.01.2018

doc
23.50 KB



CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
870-435



CAE Daten

EPLAN Data Portal
870-435



WSCAD Universe
870-435





ZUKEN Portal 870-435



Handhabungshinweise

Brücken



Brücken mit Kammbückern
2 parallele Brückenaufnahmen in einer
Klemme

Kammbrücker (höherpolige wechselseitig)
bis zum Anschlag hinunterdrücken!
Kammbrücker 1-3-5-7 oder 1--4--
7
auf Anfrage