



### Artikel beinhaltet

 <b>Art-Nr.: 221-412</b> 20 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm <sup>2</sup> ; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Art-Nr.: 221-413</b> 15 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm <sup>2</sup> ; 3 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Art-Nr.: 221-415</b> 10 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm <sup>2</sup> ; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Art-Nr.: 2273-202</b> 40 Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrätige Leiter; max. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe weiß; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm <sup>2</sup> ; transparent
 <b>Art-Nr.: 2273-203</b> 30 Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrätige Leiter; max. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe orange; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Art-Nr.: 2273-204</b> 25 Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrätige Leiter; max. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe rot; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Art-Nr.: 2273-205</b> 20 Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrätige Leiter; max. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe gelb; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Art-Nr.: 2273-208</b> 15 Verbindungsklemme zum Stecken; für eindrätige Leiter; max. 2,5 mm <sup>2</sup> ; 8 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm <sup>2</sup> ; transparent
 <b>Art-Nr.: 224-112</b> 15 2-Leiter-Leuchtenklemme; Drücker Leuchtenseite; Leuchtenseite: für alle Leiterarten; Inst.-Seite: für eindrätige Leiter; Serie 224; max. 2,5 mm <sup>2</sup> ; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm <sup>2</sup> ; weiß	 <b>Art-Nr.: 221-613</b> 5 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm <sup>2</sup> ; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm <sup>2</sup> ; transparent		

### Hinweise

Sicherheitshandhabungshinweis

**Achtung: Handhabungs- und Sicherheitshinweise beachten!**

- Nur von Elektrofachkraft anzuwenden!
- Nicht unter Spannung arbeiten!
- Nur für bestimmungsgemäßen Gebrauch einsetzen!
- Nationale Vorschriften/Normen/Richtlinien beachten!
- Technische Daten der Produkte beachten!
- Anzahl der zulässigen Potentiale beachten!
- Keine beschädigten/verschmutzten Komponenten verwenden!
- Leiterarten, -querschnitte und Abisolierlängen beachten!
- Leiter bis zum Anschlag einführen!
- Originalzubehör verwenden!

**Nur mit Handhabungshinweisen weitergeben!**

### Geometrische Daten

Breite	259 mm / 10.197 inch
Höhe	63 mm / 2.48 inch
Tiefe	155 mm / 6.102 inch

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Brandlast	7,775 MJ
Gewicht	719,4 g

### Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143781633
Zolltarifnummer	85369010000

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 887-960

