

## Fiche technique | Référence: 890-310

Adaptateur de fixation; de 2 à 5 pôles; pour connexions volantes; noir

<https://www.wago.com/890-310>



Couleur: ■ noir

Matériel de montage WINSTA® MINI

La famille de produits WINSTA® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires. WINSTA® MINI répond à la tendance à la miniaturisation. Notre plus petit système de connexion est particulièrement adapté, par exemple, aux luminaires qui offrent de moins en moins d'espace pour la technologie de connexion en raison de la technologie LED.

Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions WINSTA® MINI

Avec le système de connecteurs WINSTA®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de minimiser les efforts de maintenance. Optez pour la qualité et la durabilité – avec protection contre l'inversion de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.

Avec le système WINSTA® MINI vous profitez :

- petite taille pour les conducteurs jusqu'à une section de 1,5 mm<sup>2</sup>
- remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement

### Données mécaniques

adapté pour "connexions volantes" ; 2 à 5 pôles

### Données du matériau

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Remarque Données du matériau       | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Couleur                            | noir   |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66)   |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0   |
| Charge calorifique                 | 0,149 MJ   |
| Poids                              | 5 g  |

### Conditions d'environnement

|  |   |
|--|---|
| Température d'utilisation                            | -5 ... +40 °C                               |
| Température d'utilisation continue                   | -35 ... +85 °C                              |
| Indication sur la température d'utilisation continue | Parties isolantes pour températures ≤ 105°C |

### Données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Product Group            | 20 (Winsta)   |
| eCl@ss 10.0              | 27-44-06-92   |
| eCl@ss 9.0               | 27-44-06-92   |
| ETIM 8.0                 | EC002863      |
| ETIM 7.0                 | EC002863      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 100 pce(s)    |
| Type d'emballage         | Sacs          |
| Pays d'origine           | DE            |
| GTIN                     | 4050821255093 |
| Numéro du tarif douanier | 39269097900   |

### Conformité environnementale du produit

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS | Compliant, No Exemption |
|-------------------------|-------------------------|

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 890-310



### Documentation

#### Texte complémentaire

|         |            |                 |   |
|---------|------------|-----------------|---|
| 890-310 | 19.02.2019 | xml<br>2.61 KB  |  |
| 890-310 | 20.11.2014 | doc<br>21.50 KB |  |

### Données CAD/CAE

#### Données CAD

2D/3D Models 890-310



#### Données CAE

WSCAD Universe  
890-310



ZUKEN Portal 890-310

