

Fiche technique | Référence: 890-644

Pièce de raccordement; 4 pôles; pour découpes de tôle; Matière plastique; noir

<https://www.wago.com/890-644>



Couleur: ■ noir

Obturbateur WINSTA® MINI

Avec WAGO, vous bénéficiez d'un large choix d'accessoires pour la famille de produits WINSTA®. Grâce à ses dimensions particulièrement réduites, notre système de connecteurs WINSTA® MINI avec technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® est particulièrement adapté aux espaces restreints, c'est-à-dire au raccordement dans les espaces les plus réduits.

Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions WINSTA® MINI

Le système de connecteurs WINSTA® est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec protection contre l'inversion de WAGO.

Avec le système WINSTA® MINI vous profitez :

- petite taille pour les conducteurs jusqu'à une section de 1,5 mm²
- montage sûr et rapide

Données de raccordement

Connexion 1

| | |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 4 |
|-----------------|---|

Données mécaniques

| | |
|------------------|---------------------|
| Type de fixation | Bride à encliqueter |
| adapté | pour découpe |

Données du matériau

| | |
|------------------------------------|--|
| Remarque Données du matériau | Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel |
| Couleur | noir |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66) |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0 |
| Charge calorifique | 0,045 MJ |
| Poids | 1,5 g |

Conditions d'environnement

| | |
|--|---|
| Température d'utilisation | -5 ... +40 °C |
| Température d'utilisation continue | -35 ... +85 °C |
| Indication sur la température d'utilisation continue | Parties isolantes pour températures ≤ 105°C |

Données commerciales

| | |
|--------------------------|---------------|
| Product Group | 20 (Winsta) |
| eCl@ss 10.0 | 27-44-06-92 |
| eCl@ss 9.0 | 27-44-06-92 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| Unité d'emb. (SUE) | 100 pce(s) |
| Type d'emballage | Carton |
| Pays d'origine | DE |
| GTIN | 4050821684312 |
| Numéro du tarif douanier | 39269097900 |

Conformité environnementale du produit

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS | Compliant, No Exemption |
|-------------------------|-------------------------|

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 890-644



Documentation

Texte complémentaire

| | | | |
|---------|------------|-----------------|---|
| 890-644 | 05.03.2019 | doc 23.00 KB |  |
| 890-644 | 05.03.2019 | xml 2.91 KB |  |

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
890-644

